ИС-20/1

Измеритель сопротивления заземления

Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах.

- Диапазоны измерения сопротивления контура заземления 1 мОм до 9,99 кОм
- **Измерение сопротивления заземлителя с применением двух клещей без применения вспомогательных электродов согласно ГОСТР 50571.16 от 0,01 до 100 Ом**
- Измерение сопротивления металлосвязи током свыше 200 мА с разрешением 1 мОм
- Измерение переменного тока частотой 50 Гц от 1 мА до 2,5 А



Схема подключения и вид индикатора при двухпроводном методе измерения



Схема подключения и вид индикатора при измерении сопротивления заземления трехпроводным методом



Схема подключения и вид индикатора при измерении сопротивления заземления четырехпроводным методом



Схема подключения и вид индикатора при измерении удельного сопротивления грунта



Схема подключения и вид индикатора при измерении сопротивления единичного заземлителя по четырехпроводному методу



Схема подключения и вид индикатора при измерении сопротивления двумя клещами



Вид индикатора при измерении переменного тока



РАДИО-СЕРВИС
ИСО 9001
426000, г. Ижевск, а/я 10047, ул. Пушкинская, 268
тел.: (3412) 43-91-44, факс: (3412) 43-92-63
e-mail office@radio-service.ru, www.radio-service.ru